

Технические характеристики продукта

Спецификации



Источник бесперебойного питания Back-UPS 500, 230 В

BK500EI

- ! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023
- ! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Основное Входное напряжение	230 V
Основное Выходное напряжение	230 В
Номинальная мощность [Вт]	300 Вт
Номинальная мощность	500 В·А
Стандарт подключения	IEC 60320 C14
Кол-во выходных соединений	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 всплеск 2 IEC Jumpers всплеск
Количество кабелей	2
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Компакт-диск с программным обеспечением Компакт-диск с документацией Съемный сетевой шнур стандарта IEC 1 Съемный сетевой шнур IEC 1,2 м 1 Телефонный кабель USB кабель Гарантийная карта

Общие

Максимальное значение времени автономии	45 мин
Количество незанятых силовыми модулями слот	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Запасной	No

Физические параметры

Цвет	Бежевый
Высота	16,5 см
Ширина	9,1 см

Глубина	28,4 см
Вес нетто	6,32 кг
Место монтажа	Передний
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	No

Вход

Частота сети	47–63 Гц 50/60 Гц +/- 3 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения	160...300 В регулируемый 180...266 В
Максимальный входной ток	7 А
Коммутационная способность по току	7 А

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	300 Вт
Выходная частота	47–63 Гц синхронизированная с электросетью 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная
Тип ИБП	Режим ожидания
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	500 В·А
Время переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс

Соответствие

Сертификаты	C-Tick CE ГОСТ VDE
-------------	-----------------------------

Параметры окружающей среды

Температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 %
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Температура окружающей среды при хранении	-15...45 °C
Относительная влажность хранения	0...95 %
Высота хранения	0,00...15240,00 м
Акустический уровень	40 дБА
Тепловыделение в режиме работы от сети	24 БТЕ/ч

Батареи и продолжительность автономной раб

Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0

Типовое время перезарядки	8 ч
Количество картриджей RBC™	1
Напряжение батареи	12 В
Емкость батареи	7,0 Ачас
Мощность зарядного устройства (Вт)	10 Вт номинальный
Емкость батареи в вольт-ампер-часах	83 ВАч емкость 84 ВАч время работы
Срок службы батареи	4...6 г.
Возможность увеличения времени автономии	0

Коммуникационные средства и средства админ

Свободные слоты	0
Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрации

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	310 Дж
Подавление шума	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 5% по нормативам ieee: ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям ul 1449
Защита линий передачи данных	Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45)

Тип упаковки

Вес упаковки	7,05 кг
Высота упаковки 1	17,8 см
Ширина упаковки 1	24,1 см
Длина упаковки 1	36,8 см
SCC14	10731304016356
Количество штук в упаковке 2	1
Количество штук в упаковке 3	48

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинается от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--